

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
001.01.001.002	Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista; montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore; fochino; falegname; ferriaiolo; cementista formatore; decoratore, verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio; autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	ora	31,46
	( Euro trentunovirgolaquarantasei )		
001.01.001.003	Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista; falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	ora	29,28
	( Euro ventinovevirgolaventotto )		
001.01.001.004	Operaio comune (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai comuni coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo e' associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra una minima attitudine o conoscenza; in questa categoria son compresi gli aiutanti delle categorie operai specializzati o qualificati. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	ora	26,42
	( Euro ventiseivirgolaquarantadue )		
001.02.001.001	Operaio provetto (specializzato sup., settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	ora	31,06
	( Euro trentunovirgolazerosei )		
001.02.001.003	Operaio qualificato (qualificato, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- ora		27,90
	( Euro ventisettevirgolanovanta )		
001.02.001.004	Operaio comune (settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	----- ora	25,41
	( Euro venticinquevirgolaquarantuno )		
002.01.001.003	Motocarro a pianale ribaltabile portata 1,20 t, peso del mezzo 1,00 t, motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato	----- ora	8,32
	( Euro ottovirgolatrentadue )		
002.01.003.001	Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e portata utile 2700 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato	----- ora	20,20
	( Euro ventivirgolaventi )		
002.01.003.004	Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 7500 kg e portata utile 5000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato	----- ora	24,90
	( Euro ventiquattrovirgolanovanta )		
003.01.002.001	Pala caricatrice cingolata con motore Diesel con potenza netta al volano 50 HP (37 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato	----- ora	24,00
	( Euro ventiquattrovirgolazerozero )		
003.03.001.001	Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 25 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi	----- ora	4,48
	( Euro quattrovirgolaquarantotto )		
003.03.001.003	Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 35 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi	----- ora	6,28
	( Euro seivirgolaventotto )		
003.03.001.010	Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 8-12 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi	----- ora	2,70
	( Euro duevirgolasettanta )		
003.03.003.001	Montacarichi elettrico con portata 150 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi	----- ora	0,23
	( Euro zerovirgolaventitre )		
003.03.003.009	Montacarichi elettrico con portata 300 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi		
	( Euro zerovirgolaventotto )	ora	0,28
003.03.013.002	Betoniera da 350 l per malte o c.l.s. a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore		
	( Euro zerovirgolasessanta )	ora	0,60
003.04.001.001	Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte di diametro da 5 a 20 mm		
	( Euro unovirgolasessantatre )	ora	1,63
003.04.001.004	Martello elettropneumatico, potenza 1050/1100 W, adatto a perforatura e scalpellatura, per punte da 15 a 37 mm, scalpelli vari e corone diamantate da 45 a 125 mm		
	( Euro trevirgolazerosei )	ora	3,06
003.04.001.009	Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W		
	( Euro trevirgolaventi )	ora	3,20
003.04.007.001	Saldatrice ossiacetilenica su carrello compresi accessori e tubazioni, esclusi consumi e operatore		
	( Euro unovirgolanovanta )	ora	1,90
004.04.002.001	Nolo di ponte di servizio interno costituito da tavoloni su capre o sostegni verticali fino all' altezza di m 2, privo di sottoponte, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, per qualsiasi periodo, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro della larghezza non inferiore a 1 m		
	( Euro quattrovirgolaundici )	mq	4,11
004.04.005.001	Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 3 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno		
	( Euro quattrovirgolaquaranta )	cad	4,40
004.04.005.002	Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 4 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno		
	( Euro cinquevirgolaottantadue )	cad	5,82
004.04.005.003	Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 6 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno		
	( Euro novevirgolaventuno )	cad	9,21
004.04.008.001	Legname d'abete per puntellature e simili (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per nolo dei primi 30 giorni o frazione		
	( Euro diciannovevirgolasessanta )	mc	19,60
005.01.001.003	Calce eminentemente idraulica (in sacchi da 25 kg); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento		
	( Euro centotrentasettevirgolazerozero )	t	137,00
005.01.002.001	Cemento in sacchi da 25 kg, CEM IV B 32,5 R pozzolanico; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento		
	( Euro centocinquantacinquevirgolazerozero )	t	155,00

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
005.01.002.030	Cemento fuso alluminoso (PQ), in sacchi da 25 kg; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	t	810,00
	( Euro ottocentodieci virgolazerozero )		
005.01.003.005	Gesso a muro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	t	181,00
	( Euro centottantunovirgolazerozero )		
005.03.001.001	Agente demolitore in polvere, privo di sostanze nocive, composto da una miscela inorganica con aggiunta di silicato speciale ed elemento organico; da miscelare con acqua, in percentuale non superiore al 30%; fornito nell'ambito del cantiere in sacchi da 5 kg compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	6,99
	( Euro seivirgolavanovantasei )		
006.01.001.001	Sabbia naturale di fiume	t	27,00
	( Euro ventisettevirgolazerozero )		
006.01.001.002	Sabbia di frantumazione	t	23,20
	( Euro ventitrevirgolaventi )		
007.01.010.002	Primer solvente per bituminosi, fornito in latte da 20 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	1,96
	( Euro unovirgolavanovantasei )		
008.02.003.001	Malta reoplastica, espansiva a componenti non ferrosi, premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147 per ancoraggi di strutture in ferro e macchinari, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	0,65
	( Euro zerovirgolasessantacinque )		
10	Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista; montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore; fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore, verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio; autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafilari per linee telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	ora	31,46
	( Euro trentunovirgolaquarantasei )		
010.01.001.001	Mattone pieno in laterizio comune per murature dimensioni 12x5,5x25 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	0,28
	( Euro zerovirgolaventotto )		
010.03.001.002	Mattone forato in laterizio comune doppio UNI, multiforo, dimensioni 12x12x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	0,32
	( Euro zerovirgolatrentadue )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
010.03.002.002	Mattone forato a sei fori in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 15x8x30 o 12x8x25/15 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	0,22
	( Euro zerovirgolaventidue )		
11	Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di peso fino a 25 Kg/mq posta su solai o muri in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	20,80
	( Euro ventivirgolaottanta )		
12	Porta REI 120 a due battenti 1200x2150 mm passaggio 1120x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chiusura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoidurite, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	477,00
	( Euro quattrocentsettantasettevirgolazerozero )		
13	Strutture secondarie in profilati di ferro quali arcarecci, frontoni, balze, ecc. compreso tracciatura dei pezzi, assemblaggio con puntatura elettrica in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	kg	4,48
	( Euro quattrovirgolaquarantotto )		
14	Porta REI 120 a due battenti 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chiusura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoidurite, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	507,00
	( Euro cinquecentosettevirgolazerozero )		
15	Staffe, collari o pezzi semplici singoli di peso fino a kg 15 eseguite in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale in opera compreso antiruggini, ed eventuali verniciature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	kg	8,18
	( Euro ottovirgoladiciotto )		
16	Porta REI 120 a due battenti 1400x2150 mm passaggio 1320x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chiusura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoidurite, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	521,00
	( Euro cinquecentoventunovirgolazerozero )		
17	Ringhiera su disegno di peso oltre kg/mq 20,00 eseguita in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione; posta in opera compreso taglio a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	kg	5,84
	( Euro cinquevirgolaottantaquattro )		
18	Porta REI 120 a due battenti 1600x2150 mm passaggio 1520x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chiusura, verniciatura RAL con polveri epossipoliesteri termoidrurate, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	550,00
	( Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero )		
19	Tubazione in ferro laminato SS diametro 2 e 1/2" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l'isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	42,20
	( Euro quarantaduevirgolaventi )		
019.01.004.003	Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 450 C diametro 5 mm, maglie 15x15 (2,066 kg/mq), 20x20 (1,59 kg/mq) cm in pannelli da 4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	0,77
	( Euro zervirgolasettantasette )		
20	Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista; falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonché spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	ora	29,28
	( Euro ventinovevirgolaventotto )		
020.01.001.006	Profilato a T fino a 80 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base	kg	0,44
	( Euro zervirgolaquarantaquattro )		
020.01.001.008	Profilato a L fino a 100 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base	kg	0,44
	( Euro zervirgolaquarantaquattro )		
020.01.004.001	Profilato quadro o rettangolo in acciaio per serramenti, spessori vari	kg	1,37
	( Euro unovirgolatrentasette )		
020.01.008.011	Extra profilo per profilato a T, 70x70x8/9 serie speciale	kg	0,40
	( Euro zervirgolaquaranta )		
020.05.001.003	Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore 25-100/10 mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	0,84
	( Euro zervirgolaottantaquattro )		
23	Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	37,60

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro trentasettevirgolasessanta )		
26	Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	43,70
	( Euro quarantatrevirgolasettanta )		
027.01.001.004	Abete, terzo assortimento, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m	mc	351,00
	( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero )		
029.01.004.002	Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici spessore mm 4, con armatura in tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere, flessibilita' a freddo - 10 gradi	mq	5,91
	( Euro cinquevirgolanovantuno )		
029.01.007.002	Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,50 colore naturale autoprotetta con scaglie o granulati minerali	mq	5,48
	( Euro cinquevirgolaquarantotto )		
30	Operaio comune (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai comuni coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo e' associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra una minima attitudine o conoscenza; in questa categoria son compresi gli aiutanti delle categorie operai specializzati o qualificati. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.	ora	26,42
	( Euro ventiseivirgolaquarantadue )		
039.03.003.001	Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 12,5 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	mq	3,31
	( Euro trevirgolatrentuno )		
039.03.004.002	Lastra in gesso, ignifuga, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, spessore 20 mm classe 0, REI 120, con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	mq	11,00
	( Euro undicivirgolazerozero )		
039.13.001.001	Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 75/50 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	m	1,31
	( Euro unovirgolatrentuno )		
039.13.001.010	Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 75/40 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	m	1,09
	( Euro unovirgolazeronove )		
039.13.002.001	Nastro di carta microforato per coprigiunti, in rotoli da 75 m per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	m	0,07
	( Euro zerovirgolazerosette )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
039.13.002.002	Stucco coprifughe, in sacchi da 10 kg per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	0,77
	( Euro zerovirgolasettantasette )		
039.13.002.003	Stucco coprifughe e finiture, in sacchi da 20 kg per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	0,93
	( Euro zerovirgolanoventatre )		
039.13.002.012	Nastro isolante monoadesivo in rotoli da 30 m larghezza 50 mm , per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	m	0,31
	( Euro zerovirgolatrentuno )		
039.13.002.013	Vite fosfatata autopercorante diametro 39 mm , da 25 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito, confezione da 1000 pezzi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	3,60
	( Euro trevirgolasessanta )		
40	Demolizione di tramezzi in mattoni forati di qualsiasi tipo e spessore con qualsiasi mezzo, compreso trasporto al piano di carico a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento a piano terra dei materiali di risulta; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla, approntamento di opere provvisorie di mattoni forati di qualsiasi tipo e spessore, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	10,42
	( Euro diecivirgolaquarantadue )		
041.08.003.001	Collante per ceramica, gres o simili per interni ed esterni, grigio, a base cementizia, per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	kg	0,37
	( Euro zerovirgolatrentasette )		
045.01.002.002	Idropittura acrilica idrorepellente per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	l	7,80
	( Euro settevirgolaottanta )		
045.08.001.011	Antifumo - antimacchia pittura di finitura ad acqua od al solvente	l	10,51
	( Euro diecivirgolacinquantuno )		
047.02.001.018	Pennellessa media	cad	6,20
	( Euro seivirgolaventi )		
50	Demolizione andante di muratura fuori terra in mattoni forati a due o piu' teste e malta idraulica eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisorie, calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	89,00
	( Euro ottantanovevirgolazerozero )		
60	Demolizione e taglio a forza di pareti di mattoni forati, spessore una testa per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sganci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq		



**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	72,00
	( Euro settantaduevirgolazerozero )		
70	Demolizione e taglio a forza di tramezzi o muricci di di mattoni pieni o forati per costa, per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq 1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	57,00
	( Euro cinquantasettevirgolazerozero )		
80	Smontaggio di infissi in metallo interni o esterni a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	20,20
	( Euro ventivirgolaventi )		
90	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate con malta o con collante fino all'altezza di 1,50 m; escluso sottostante intonaco, compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	8,30
	( Euro ottovirgolatrenta )		
098.01.003.001	Acqua per usi di cantiere edile da rete idrica, compreso allacciamenti	mc	0,46
	( Euro zerovirgolaquarantasei )		
098.05.001.006	Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 70x40	cad	3,88
	( Euro trevirgolaottantotto )		
098.05.001.009	Ferramenta per movimento e chiusura per porta per locali caldaia	cad	11,54
	( Euro undicivirgolacinquantaquattro )		
098.05.001.011	Ferramenta per movimento e chiusura per cancello fino a kg/mq 20	cad	3,88
	( Euro trevirgolaottantotto )		
098.05.002.001	Extra profilo per profilato a L in ferro	cad	0,40
	( Euro zerovirgolaquaranta )		
098.05.002.005	Extra profili per profilati quadrangolari in ferro	cad	1,11
	( Euro unovirgolaundici )		
098.05.003.001	Extra lamiera nera in ferro	cad	0,27
	( Euro zerovirgolaventisette )		
098.05.004.001	Attrezzature e consumi d'officina per opere da fabbro quota parte a kg	cad	0,52
	( Euro zerovirgolacinquantadue )		
098.06.002.001	Gas propano liquido	l	0,52
	( Euro zerovirgolacinquantadue )		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
098.10.004.005	Miscelatore elicoidale da trapano ( Euro zerovirgolazeronove )	ora	0,09
100	Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 0 spessore 20 mm, dello spessore totale di 115 mm, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito con cartone e feltrino di fibra minerale omologate classe 0 di spessore 20 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia spessore 40 mm densita' 60 kg/mc, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantatrevirgolazerozero )	mq	73,00
109.01.001.003	diametro 25mm ( Euro zerovirgolaquarantadue )	m	0,42
109.01.001.006	diametro 50mm ( Euro unovirgoladiciassette )	m	1,17
109.01.007.003	manicotto d.25 ( Euro zerovirgolaventidue )	cad	0,22
109.01.007.006	manicotto d.50 ( Euro zerovirgolasessantadue )	cad	0,62
110	Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 spessore 12,5 mm, dello spessore totale di 125 mm, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 di spessore 12,5 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro sessantasettevirgoladieci )	mq	67,10
111.01.002.004	dimensioni 153 x 98 x 70mm ( Euro unovirgoladodici )	cad	1,12
111.01.002.007	dimensioni 294 x 152 x 70mm ( Euro trevirgoladodici )	cad	3,12
120	Muratura in laterizio spessore 25 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dimensioni 12x12x25 cm) e malta bastarda, dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantanovevirgolatrenta )	mq	79,30
130	Intonaco civile su pareti e soffitti interni eseguito con malta di cemento formato da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro ventinovevirgolaquaranta )	mq	29,40
140	Intonaco civile su pareti esterne eseguito con malta di cemento formato da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	31,00
	( Euro trentunovirgolazerozero )		
150	Posa in opera di rivestimenti in piastrelle unicolore smaltate monocottura e simili con malta bastarda, per altezze fino a m 2,00 su sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	25,00
	( Euro venticinquevirgolazerozero )		
155.01.001.006	Tubo in acciaio nero diametro 1,1/2" trafilato senza saldature, serie gas leggera (3,240 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento	m	4,74
	( Euro quattrovirgolasettantaquattro )		
155.01.001.007	Tubo in acciaio nero diametro 2" trafilato senza saldature, serie gas leggera (4,490 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento	m	6,76
	( Euro seivirgolasettantasei )		
155.02.001.008	Tubo in acciaio zincato diametro 2,1/2" trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento	m	11,36
	( Euro undicivirgolatrentasei )		
155.06.004.004	Tubo in rame nudo ricotto diametro 12 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento	m	2,15
	( Euro duevirgolaquindici )		
156.01.014.002	Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1/2"	cad	3,29
	( Euro trevirgolaventinove )		
160	Coloritura per esterni a pittura idrorepellente, su superfici semplici, data due mani, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	7,42
	( Euro settevirgolaquarantadue )		
164.01.005.006	Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 150-190 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	2.520,00
	( Euro duemilacinquecentovirgolazerozero )		
164.04.004.002	Manometro o idrometro diametro 80x3/8" per centrale termica	cad	16,10
	( Euro sedicivirgoladieci )		
164.04.004.004	Rubinetto portamanometro 3/8" con flangia per presa di pressione per centrale termica	cad	11,99
	( Euro undicivirgolanoventanove )		
164.04.004.006	Pozzetto diametro mm 10 per controllo temperatura per centrale termica	cad	4,31
	( Euro quattrovirgolatrentuno )		
164.04.004.007	Termostato ad immersione 2 posizioni per centrale termica	cad	21,00
	( Euro ventunovirgolazerozero )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
164.04.004.008	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per centrale termica ( Euro ventitrevirgolaquaranta )	cad	23,40
164.04.004.011	Flussostato attacco 1" per centrale termica ( Euro ottantottovirgolazerozero )	cad	88,00
164.04.004.013	Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 3/4" per centrale termica ( Euro trentaquattrovirgolaottanta )	cad	34,80
164.04.004.016	Valvola di scarico termico ad azione positiva con interruttore per blocco bruciatore, potenzialita' di scarico, in assenza di reintegro, 200 kW per centrale termica ( Euro centosessantaduevirgolazerozero )	cad	162,00
164.04.004.021	Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 35 per centrale termica ( Euro centoquindicivirgolazerozero )	cad	115,00
164.04.004.025	Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, manometro e filtro diametro 1/2"per centrale termica ( Euro trentanovevirgolasessanta )	cad	39,60
164.04.004.027	Separatore d' aria da 1,1/2" per centrale termica ( Euro ventinovevirgolaquaranta )	cad	29,40
164.04.004.030	Valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone completa di rubinetto automatico di intercettazione, diametro 3/8" per centrale termica ( Euro settevirgolaquarantuno )	cad	7,41
164.04.004.036	Tronchetto flangiato, DN 65 per centrale termica ( Euro duecentotrentaseivirgolazerozero )	cad	236,00
170	Coloritura per interni a pittura antifumo-antimacchia ad acqua o solvente in due mani date a pennello, previa eventuale preparazione del supporto e una mano di fissativo da valutarsi a parte, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro seivirgolaquaranta )	mq	6,40
172	Porta REI 120 ad un battente 800x2150 mm passaggio 720x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )	cad	250,00
174	Porta REI 120 ad un battente 900x2150 mm passaggio 820x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro duecentosessantatrevirgolazerozero )	cad	263,00
176	Porta REI 120 ad un battente 1000x2150 mm passaggio 920x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	276,00
	( Euro duecentosettantaseivirgolazerozero )		
178	Porta REI 120 ad un battente 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio gofrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento	cad	349,00
	( Euro trecentoquarantanovevirgolazerozero )		
180	posa controtelaio zincato su mattoni forati 10-15	cad	37,60
	( Euro trentasettevirgolasessanta )		
180.01.008.005	Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria	cad	404,00
	( Euro quattrocentoquattrovirgolazerozero )		
190	Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	43,70
	( Euro quarantatrevirgolasettanta )		
195.01.006.009	Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 76 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0	m	4,98
	( Euro quattrovirgolanoventotto )		
198.02.001.001	Accessori vari per installazione caldaie pressurizzate	cad	15,20
	( Euro quindicivirgolaventi )		
200	Assistenza per posa in opera di porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con luci fino a mq 2,50 esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	23,20
	( Euro ventitrevirgolaventi )		
206.01.003.002	Malta cementizia per intonaco rustico dosata con 450 kg di cemento R 32,5 per mc di sabbia vagliata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	140,00
	( Euro centoquarantavirgolazerozero )		
206.01.003.003	Malta cementizia per intonaco fine composta e confezionata in cantiere dosata con 500 kg di cemento R 32,5 per mc di sabbia vagliata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	147,00
	( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )		
206.01.003.004	Malta cementizia per sottofondi dosata con 300 kg di cemento IV B 32,5 R in sacchi, per mc di sabbia vagliata, composta e confezionata in cantiere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	117,00
	( Euro centodiciasettevirgolazerozero )		
206.01.004.001	Malta bastarda dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R 32,5 per mc di sabbia (per murature); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro centoventunovirgolazerozero )	mc	121,00
206.01.004.003	Malta dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per mc di sabbia (per sottofondi); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	110,00
	( Euro centodieci virgolazerozero )		
290	Maniglione antipanico a barra orizzontale azionabile dall'esterno con maniglia, chiave e cilindro tipo Yale, con barra di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva, l'altra scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocci posti rispettivamente in alto e in basso, tutte le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie, i cilindri e gli scrocci cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	184,38
	( Euro centottantaquattro virgolatrentotto )		
300	Chiudiporta automatico normale aereo in coppia, con dispositivo di chiusura regolabile, velocita' di chiusura termostabile, montaggio ambidestro ad ammortizzazione idraulica dell'azione di chiusura, per porte REI a due ante	cad	256,68
	( Euro duecentocinquantasei virgolasessantotto )		
305.02.001.001	Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni di qualsiasi genere dal luogo di accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	37,00
	( Euro trentasette virgolazerozero )		
306.04.001.001	Malta reoplastica premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147, preparata con 2000 kg di legante premiscelato, per iniezioni in cavita' o lesioni, ancoraggi di strutture metalliche, zanche, tirafondi e simili; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	1.460,00
	( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero )		
310	Chiudiporta automatico tipo a pavimento con apparecchiatura adeguata al peso e dimensione delle porte, compreso opere murarie, per porte REI	cad	160,10
	( Euro centosessantavirgoladieci )		
320	Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	7,05
	( Euro settevirgolazero cinque )		
330	Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	8,77
	( Euro otto virgolasettantasette )		
340	Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	4,57
	( Euro quattrovirgolacinquantasette )		
350	Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	8,40
	( Euro ottovirgolaquaranta )		
360	Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzando stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	58,20
	( Euro cinquantottovirgolaventi )		
370	Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzando stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	59,30
	( Euro cinquantanovevirgolatrenta )		
380	Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzando stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	57,00
	( Euro cinquantasettevirgolazerozero )		
390	Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzando stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	57,90
	( Euro cinquantasettevirgolanoventa )		
400	Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	in unica scatola da incasso utilizzando stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	57,60
	( Euro cinquantasettevirgolasessanta )		
410	Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzando stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	64,00
	( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )		
420	Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	47,10
	( Euro quarantasettevirgoladieci )		
430	Tubazione diametro 16mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	2,66
	( Euro duevirgolasessantasei )		
440	Tubazione diametro 25mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	3,32
	( Euro trevirgolatrentadue )		
450	Tubazione diametro 32mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	3,81
	( Euro trevirgolaottantuno )		
460	Tubazione diametro 40mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	4,34
	( Euro quattrovirgolatrentaquattro )		
470	Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa		



ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mm <sup>2</sup> , invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	2,02
	( Euro duevirgolazerodue )		
480	Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mm <sup>2</sup> , invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	2,44
	( Euro duevirgolaquarantaquattro )		
490	Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mm <sup>2</sup> , invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	3,53
	( Euro trevirgolacinquantatre )		
500	Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mm <sup>2</sup> , invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	4,79
	( Euro quattrovirgolasettantanove )		
510	Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canallette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	173,00
	( Euro centosettantatrevirgolazerozero )		
520	Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione per periodo minimo di 7 giorni; al giorno	m	1,25
	( Euro unovirgolaventicinque )		
530	Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione; oltre i primi 7 giorni, al giorno	m	0,12
	( Euro zerovirgoladodici )		
540	Monoblocco prefabbricato, dimensioni 3,00x2,40xh esterna 2,50 m, costituito da: struttura di base in profilato di acciaio scatolare spessore 20/10 e strutture perimetrali spessore 15/10, zincate e verniciate, con profili di rialzo sottobasamento per sollevamento e trasporto, pavimenti in pannelli di legno truciolare idrofugo e finitura in linoleum-gomma, copertura coibentata costituita da lamiera esterna spessore 15/10, grecata ed interna in lamiera liscia, zincate e preverniciate, con interposto poliuretano espanso a formare "sandwich" spessore 80 mm, con gronda per raccolta e scarico acqua piovana, pareti di tipo a "sandwich", spessore 50 mm, autoportanti costituite da lamiere, esterna ed interna, zincate e preverniciate, con interposto materiale isolante in schiuma di poliuretano espanso, densita' 40 kg/mc, isolamento termico k=0,40 kcal/mq h C, isolamento acustico 20-30 db, completo di una porta ed una finestra vetrate in alluminio preverniciato, con sbarre antieffrazione e chiusure, impianto elettrico costituito da punto luce, presa bivalente, interruttore differenziale magnetotermico, predisposto per collegamento a terra, scatola di derivazione per allacci alla rete di distribuzione; portato in cantiere, compreso trasporti, scarico e carico, montaggio, piazzamento, smontaggio e allaccio alla rete di distribuzione, questa gia' predisposta e da valutarsi a parte, escluso formazione di basamenti, platee, appoggi non propri del monoblocco creati a sopralzo; il tutto considerato a nolo per i primi 30 gg. o frazione	cad	142,00
	( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )		
550	Monoblocco prefabbricato, dimensioni 4,00x2,40xh esterna 2,70 m, costituito da: struttura di base in profilato di acciaio scatolare spessore 20/10 e strutture perimetrali spessore 15/10, zincate e verniciate, con profili di rialzo sottobasamento per sollevamento e trasporto, pavimenti in pannelli di legno truciolare idrofugo e finitura in linoleum-gomma, copertura coibentata costituita da lamiera esterna spessore 15/10, grecata ed interna in lamiera liscia, zincate e preverniciate, con interposto poliuretano espanso a formare "sandwich" spessore 80 mm, con gronda per raccolta e scarico acqua piovana, pareti di tipo a "sandwich", spessore 50 mm, autoportanti costituite da lamiere, esterna ed interna, zincate e preverniciate, con interposto materiale isolante in schiuma di poliuretano espanso, densita' 40 kg/mc, isolamento termico k=0,40 kcal/mq h C, isolamento acustico 20-30 db, completo di una porta ed una finestra vetrate in alluminio preverniciato, con sbarre antieffrazione e chiusure, impianto elettrico costituito da punto luce, presa bivalente, interruttore differenziale magnetotermico, predisposto per collegamento a terra, scatola di derivazione per allacci alla rete di distribuzione; portato in cantiere, compreso trasporti, scarico e carico, montaggio, piazzamento, smontaggio e allaccio alla rete di distribuzione gia' predisposta e da valutarsi a parte, escluso formazione di basamenti, platee, appoggi non propri del monoblocco creati a sopralzo; il tutto considerato a nolo per i primi 30 gg. o frazione	cad	177,00
	( Euro centosettantasettevirgolazerozero )		
560	Nolo di ponte di servizio interno costituito da tavoloni su capre o sostegni verticali fino all' altezza di m 2, privo di sottoponte, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, per qualsiasi periodo, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro della larghezza non inferiore a 1 m	mq	4,11
	( Euro quattrovirgolaundici )		
570	Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 3 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno	cad	4,40

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro quattrovirgolaquaranta )		
580	Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 4 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno	cad	5,82
	( Euro cinquevirgolaottantadue )		
590	Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 6 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno	cad	9,21
	( Euro novevirgolaventuno )		
600	Noleggio mensile, o frazione di mese, per cartellonistica per cantiere, dimensioni 980x680 mm, con segnaletica a norma, realizzati in materiale plastico flessibile, con indicazione delle misure di sicurezza e/o informazioni sull'opera (committenza, direzione lavori, imprese...)	cad	4,50
	( Euro quattrovirgolacinquanta )		
610	Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in perforazione verticale e/o inclinata di diametro 30 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali, preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la quantita' di perfori indicati dalla D.L.	cad	27,00
	( Euro ventisettevirgolazerozero )		
620	Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	173,00
	( Euro centosettantatrevirgolazerozero )		
630	Assistenza per posa in opera di cassamorta in metallo su muri di spessore fino a cm 20 per aperture fino a mq 2,50, esclusa fornitura cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	39,40
	( Euro trentanovevirgolaquaranta )		
640	Assistenza per posa in opera di porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con luci fino a mq 2,50 esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mq	23,20
	( Euro ventitrevirgolaventi )		
650	Trasporto con autocarro di portata fino a mc 3,50 compreso carico a mano di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da demolizioni o scavi, incluso scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	44,90

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro quarantaquattrovirgolanoventa )		
660	Sovrapprezzo per ogni km in piu' di trasporto eccedente i primi 7 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	1,13
	( Euro unovirgolatredecim )		
670	Ascensore oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 630 kg, capienza 8 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'aerazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	cad	28.921,59
	( Euro ventottomilanovecentoventunovirgolacinquantanove )		
680	Estintore a polvere chimica, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar	cad	61,80
	( Euro sessantunovirgolaottanta )		
690	Estintore ad anidride carbonica, con carica di 2 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm	cad	117,00
	( Euro centodiciassettevirgolazerozero )		
700	Estintore ad anidride carbonica, con carica di 5 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm	cad	189,00
	( Euro centottantanovevirgolazerozero )		
710	Estintore a polvere, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi A B C	cad	72,70
	( Euro settantaduevirgolasettanta )		
720	Estintore a polvere, con carica di 10 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi A B C		
	----- cad		81,00
	( Euro ottantunovirgolazerozero )		
730	Sonda si rilevazione per gpl, gas di citta', metano o monossido di carbonio		
	----- cad		98,00
	( Euro novantottovirgolazerozero )		
740	Caldaia pressurizzata in acciaio da 150-190 kW rese completa di rubinetto di scarico e completamente accessoriata comprendente termometro, termostato d'esercizio, termostato di sicurezza, pozzetto 10 mm per termometro di controllo, manometro completo di rubinetto presa pressione, tronchetto flangiato misuratore di portata, saracinesche di intercettazione, flussostato, accessori per canna fumaria, raccordo caldaia -camino, tubazioni compreso verniciatura e rivestimento coibente delle stesse; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		4.090,00
	( Euro quattromilanovantavirgolazerozero )		
750	Vaso d'espansione chiuso capacita' l 35 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		680,00
	( Euro seicentottantavirgolazerozero )		
760	Intonaco grezzo fratazzato per esterni eseguito a mano con malta di cemento formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, per spessore totale fino a 2,5 cm; compreso cali e/o sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- mq		20,11
	( Euro ventivirgolaundici )		
770	Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivoltile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		433,00
	( Euro quattrocentotrentatrevirgolazerozero )		
780	Sportello in ferro di cm 70X60 o 50x80 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		107,00
	( Euro centosettevirgolazerozero )		
790	Porta per locale caldaia eseguita con telaio in profilato di ferro, pannellata nella parte inferiore con lamiera di ferro per un'altezza di m 0,90 e in rete metallica stampata e nella parte superiore per aereazione completa di ferramenta di movimento e di chiusura, maniglia d'ottone pesante a leva, serratura tipo Yale con scatto e chiave, minimo di misurazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- mq		186,00
	( Euro centottantaseivirgolazerozero )		
800	Posa in opera di rivestimenti ceramici unicolori o a disegno semplice in piastrelle cm 10x10 - 15x15 - 20x20 (esclusa la fornitura) con malta di allettamento compreso manovalanza, materiale di allettamento o incollaggio, finitura, boiaccatura ove occorra e accurata pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- mq		30,70
	( Euro trentavirgolasettanta )		
810	Assistenza per la posa di porta-finestra ad una o piu' ante apribili, esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	posizionamento dell'infitto; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- mq		32,00
	( Euro trentaduevirgolazerozero )		
820	Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzando stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		50,90
	( Euro cinquantavirgolavanta )		
830	Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzando stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		56,60
	( Euro cinquantaseivirgolasessanta )		
840	Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzando stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		60,40
	( Euro sessantavirgolaquaranta )		
850	Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzando stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		57,20
	( Euro cinquantasettevirgolaventi )		
860	Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzando stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		
	----- cad		64,00
	( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )		
870	di diametro 25mm		
	----- m		2,12
	( Euro duevirgoladodici )		
880	di diametro 50mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m		3,74
	( Euro trevirgolasettantaquattro )		
890	Rimozione di manto impermeabilizzante del tipo rigido o semirigido, posto su coperture piane o inclinate, fino a ritrovare la sottostante struttura, compreso l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisoria e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	----- mq	5,28
	( Euro cinquevirgolaventotto )		
900	Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, 4,50 kg/mq, autoprotetta con scaglie o granulati minerali, colore naturale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	----- mq	12,10
	( Euro dodicivirgoladieci )		
910	Impermeabilizzazione con membrana spessore mm 4 in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo poliestere, posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	----- mq	11,61
	( Euro undicivirgolasessantuno )		
920	Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 10x20 cm liscio spessore da 14 mm a 15 mm	----- mq	12,10
	( Euro dodicivirgoladieci )		
930	Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 10x20 cm, serie unicolore neutro	----- mq	13,20
	( Euro tredicivirgolaventi )		
940	Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, spessore 10 mm, antigelivo, formato 12x24 cm	----- mq	14,60
	( Euro quattordicivirgolasessanta )		
950	Sottofondo spessore 4 cm per pavimentazioni rigide (gres e simili) eseguito con malta di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, tirato a regola, piallettato con fratazzo fine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	----- mq	17,20
	( Euro diciassettevirgolaventi )		
960	Posa in opera di pavimenti in piastrelle di gres di cm 7,5 x15 - 10x20 (esclusa la fornitura) con mastici adesivi comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	----- mq	13,80
	( Euro tredicivirgolaottanta )		
970	Posa in opera di pavimenti in klinker di qualsiasi tipo e formato (esclusa la fornitura) con mastici adesivi comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	----- mq	14,80
	( Euro quattordicivirgolaottanta )		
980	Ringhiera su disegno di peso fino a kg/mq 20,00 eseguita in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione; posta in opera compreso taglio a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	----- kg	6,22
	( Euro seivirgolaventidue )		
990	Cancello a disegno semplice di peso fino a kg/mq 20,00 eseguito con elementi in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale posto in opera compreso taglio a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	kg	10,87
	( Euro diecivirgolaottantasette )		
991	Trasporto con motocarro compreso carico con mezzi meccanici di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da demolizioni o scavi, incluso lo scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	28,00
	( Euro ventottovirgolazerozero )		
992	Tubazione in rame ricotto diametro 12x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico ( diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	3,08
	( Euro trevirgolazerotto )		
993	Tubazione in ferro laminato SS diametro 2" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	33,60
	( Euro trentatrevirgolasessanta )		
994	Tubazione in ferro laminato SS diametro 1 e 1/2" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	27,00
	( Euro ventisettevirgolazerozero )		
995	Ponteggio tubolare regolamentare per facciata semplice, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta	mq	16,30
	( Euro sedicivirgolatreinta )		
996	Ponteggio a tubo-giunto in acciaio, regolamentare per facciata semplice, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, di uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera, compresi: manutenzione, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; escluse tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta	mq	4,45
	( Euro quattrovirgolaquarantacinque )		
999.01.001.001	fornitura e posa in opera di porta REI 120, coloritura ral 7035 (delle dimensioni 965 cm x 2145 cm). Opere murarie annesse con ripresa della mazzetta, carico e trasporto a discarica di risulta autorizzata. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	A CORPO	1.580,00
	( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero )		
999.01.001.002	fornitura e posa in opera di porta REI 120, coloritura ral 7035 (delle dimensioni 1240 cm x 2135 cm) a due ante con molla aerea di chiusura e maniglione antipanico. Opere murarie annesse con ripresa della mazzetta, carico e trasporto a		



**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>discarica di risulta autorizzata.</p> <p>Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>		
	----- A CORPO		2.175,00
	( Euro duemilacentosettantacinquevirgolazerozero )		
999.01.002.001	<p>riunioni di coordinamento stimate nella quantità di quattro da effettuarsi una prima dell'inizio delle lavorazioni e le altre durante il corso dei lavori. Resta comunque inteso che ulteriori riunioni non previste bob saranno computate come oneri della sicurezza e quindi considerate ricompensate nel presente costo.</p>		
	----- A CORPO		978,91
	( Euro novecentosettantottovirgolannovantuno )		
999.01.003.001	<p>Sostituzione quadri elettrici esistenti e relativa morsettiera, Fornitura e posa in opera di centralino di distribuzione da incasso, in resina per montaggio di apparecchi modulari su profili DIN, completi di scatola da incasso, telaio e cornice, portaguide DIN, portello trasparente a cerniera, compreso accessori di montaggio e tutto quanto il necessario per l'installazione a regola d'arte, per un grado di protezione minimo IP40, per 18 unità modulari. Montaggio interruttori e tutto quanto necessario il tutto a regola d'arte.</p>		
	----- cad		560,00
	( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )		
999.02.001.001	<p>fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza tipo " Elettra Activa", con corpo e schermo in policarbonato infrangibile, grado di protezione IP 65, batterie al NI - CD, tempo di ricarica completa 12 h. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>		
	----- cad		215,00
	( Euro duecentoquindici virgolazerozero )		
999.02.001.002	<p>fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo e schermo in policarbonato infrangibile 2x58 W IP 65, dotata di reattori elettronici e tubi fluorescenti lineari ad alta resa luminosa, cablata e rifasata, installata su blindo luce conteggiato a parte io a soffitto. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>		
	----- cad		58,00
	( Euro cinquantottovirgolazerozero )		
999.02.001.003	<p>fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo e schermo in policarbonato infrangibile 2x18 W IP 65, dotata di reattori elettronici e tubi fluorescenti lineari ad alta resa luminosa, cablata e rifasata, installata su blindo luce conteggiato a parte io a soffitto. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>		
	----- cad		41,00
	( Euro quarantunovirgolazerozero )		
999.02.001.004	<p>fornitura e posa in opera di plafoniera con diffusore in policarbonato infrangibile 2x36 W IP 40, dotata di reattori elettronici e tubi fluorescenti lineari ad alta resa luminosa, corpo in lamiera di acciaio, cablata e rifasata, installata su blindo luce conteggiato a parte io a soffitto. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>		
	----- cad		79,80
	( Euro settantanovevirgolaottanta )		
999.02.001.005	<p>fornitura e posa in opera di plafoniera con diffusore in policarbonato infrangibile 2x58 W IP 40, dotata di reattori elettronici e tubi fluorescenti lineari ad alta resa luminosa, corpo in lamiera di acciaio, cablata e rifasata, installata su blindo luce conteggiato a parte io a soffitto. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>		
	----- cad		96,00
	( Euro novantaseivirgolazerozero )		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
999.03.001.001	fornitura e posa in opera di porta a due ante apribili verso l'esterno, compreso maniglioni antipanico, e vetrocamera da inserire nei serramenti 44.2 acustico - 16 Argon - 33,2 Ug=1,1 W/Mq°K - Rw= 42 dB. il tutto comprende la fornitura e posa in opera della struttura in alluminio (profili ed accessori originali al sistema), staffe, guaine, coibentazioni, coprifili, in lamiera d'alluminio di raccordo e di finitura avente lo stesso colore dell'intero stabile contenente il Centro Cottura. Gli apribili, i vetricamera, i maniglioni antipanico ove previsti. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	cad	1.985,00
	( Euro millenovecentottantacinquevirgolazerozero )		
999.03.001.002	fornitura e posa in opera di finestra fissa con telai a sistema NC50 STH, compresa la fornitura e posa in opera di controtelai in tubolare e vetrocamera da inserire nei serramenti 44.2 acustico - 16 Argon - 33,2 Ug=1,1 W/Mq°K - Rw= 42 dB. il tutto comprende la fornitura e posa in opera della struttura in alluminio (profili ed accessori originali al sistema), staffe, guaine, coibentazioni, coprifili, in lamiera d'alluminio di raccordo e di finitura avente lo stesso colore dell'intero stabile contenente il Centro Cottura. Gli apribili, i vetricamera, i maniglioni antipanico ove previsti. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	mq	375,00
	( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero )		
999.03.001.003	fornitura e posa in opera di finestra apribile a wasistas con telai a sistema NC50 STH, compresa la fornitura e posa in opera di controtelai in tubolare, compreso anta apribile, con attuatore elettrico e vetrocamera da inserire nei serramenti 44.2 acustico - 16 Argon - 33,2 Ug=1,1 W/Mq°K - Rw= 42 dB. il tutto comprende la fornitura e posa in opera della struttura in alluminio (profili ed accessori originali al sistema), staffe, guaine, coibentazioni, coprifili, in lamiera d'alluminio di raccordo e di finitura avente lo stesso colore dell'intero stabile contenente il Centro Cottura. Gli apribili, i vetricamera, i maniglioni antipanico ove previsti. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	mq	560,00
	( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )		
999.03.002.001	adeguamento all'ntincendio e manutenzione straordinaria dell'esistente monta carichi - elevatore. esattamente consiste nello smontaggio e smaltimenti delle attuali porte piani -1 e 0. Fornitura e posa in opera di nuove porte di tipo a battente cieche complete di telaio, molla di chiusura, ammortizzatore di battuta, predisposizione per bottoniera. verniciate in colore RAL a scelta della stazione appaltante. luce delle porte come le attuali. le nuove porte saranno di tipo tagliafuoco con grado di protezione EI 120. fornitura e messa in opera della nuova bottoniera di chiamata. manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e di emergenza, nel rispetto della legge nazionale di Sicurezza, oltre che sostituzione delle funi esistenti. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	A CORPO	11.655,00
	( Euro undicimilaseicentocinquantacinquevirgolazerozero )		
999.03.003.001	fornitura e posa in opera di bollitore DA 500LITRI Dotato di superfici di scambio superdimensionate, la caldaia è assicurata dalla vetroporcellanatura a 850° a norma DIN 4753 e dell'anodo anticorrosivo.oltre che smaltimento dell'esistente. lo scambiatore lambisce il fondo del bollitore per prevenire il rischio legionella. l'isolamento in poliuretano espanso esenta da CFC e HCFC dello spessore di 50 mm assicura la salvaguardia dell'ambiente. è dotato dell'indicatore di temperatura, manicotto da 1/2" per installazione di gruppo elettrico e manicotto per inserimento pozzetto per controllo temperatura. flangia laterale da 110 mm, per ispezione caldaia, predisposizione per ricircolo. finitura esterna in SCAL DI COLORE GRIGIO RAL 9006. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	A CORPO	2.380,00
	( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
999.04.001.001	Fornitura e posa in opera di RIVESTIMENTO ISOLAMENTO delle tubazioni in esterno, nei corridoi e nelle colonne montanti con materiale plastico tipo ISOGENOPACK e/o in LAMIERINO DI ALLUMINIO (solo tratti esterni), compreso targhette metalliche per l'indicazione delle tubazioni di mandata, di ritorno e delle zone servite. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	m	38,50
	( Euro trentottovirgolacinquanta )		
999.04.001.002	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (UNI EN 1057) crudo in verghe di 5 metri passato a vista, staffato ogni due metri in maniera tale da garantire lo scorrimento assiale del tubo stesso, completo di: - raccorderia in rame/bronzo pressfitting UNI 11065/2003 (curve, T, riduzioni, manicotti, raccordi, gomiti). Gli elementi di tenuta per i raccordi di Classe 1 devono essere conformi ai requisiti previsti dalla UNI EN 681 parte 1 e 2. - componenti per lo staffaggio in acciaio St 37, laminato a freddo con zincatura sendzimir: profilati con alette rivolte verso l'interno, spessore 2,5 mm; dadi; piastre di fissaggio a 4 fori; viti; rondelle; alette; collari gommati; tappi antiurto e quant'altro necessario al supporto delle tubazioni - smantellamento tubazioni a vista esistenti - sfiati con valvole a sfera nei punti con contropendenze - opere edili di assistenza alla stesura delle tubazioni e ripristino dell'esistente Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	m	62,40
	( Euro sessantaduevirgolaquaranta )		
999.05.001.001	Fornitura e posa in opera di recinzione di acciaio ai sensi dell'UNI EN 10025 S235 JR, realizzata in tubi verticali tondi confinanti, di diametro mm. 20/27 con luce nettra tra i tubi massima di 100 mm, doppio corrente ad U mm. 50x25/60x30. montanti in tubolare conficcati, a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox M 8x30, o comunque ben dimensionati ai sensi della normativa tecnica nazionale D.M. 14.01.2008 e relativa Circolare Esplicativa 617 del 02.02.2010, per carico accidentale a spinta pari a 200 Kg/m lineare. Zincatura a Caldo a Norma UNI EN ISO 1461 ed eventuale rivestimento (verniciatura) con resine termoindurenti applicate a polveri per via elettrostatica colore RAL Standard a scelta. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	m	325,00
	( Euro trecentoventicinquevirgolazerozero )		
999.05.001.002	Fornitura e posa in opera di Pmaca in acciaio inox con schienale, costituita da un telaio in acciaio inox AISI304L satinato composto da duespalle in piatto sagomato sp. 7 mm collegate da barre in tubo di diametro 40x2 mm, da una coppia di supporti cls, e da una serie di listoni lunghi 1815 mm e di sezione 43x50 mm in legno esotico. nella mezzeria le tavole vengono fissate ad un rinforzo in piatto di acciaio 40x6 mm opportunamente sagomate e saldato ai due tubolari del telaio. il fissaggio dei basamenti in cls al telaio avviene mediante n.2 dispositivi in pressofusione di alluminio. tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L= 2227 mm, altezza schienale H=760 mm H seduta =410 mm. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	m	1.150,00
	( Euro millecentocinquantavirgolazerozero )		
999.05.001.003	Fornitura e posa in opera di cestino in acciaio inox composto da una struttura cilindrica in lamiera di acciaio inox AISI 304L satinato Sp. 20/10 mm, diametro 390 mm e di altezza740 mm. il coperchio di diametro 395 mm in lamiera di acciaio inox AISI 304L satinato s.p 6 mm presenta un foro centrale di diametro 172 mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino e completo di posa cenere semicircolare. Il coperchio , dotato di serratura a scatto, si apre a ribalta grazie a una speciale cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello, in trafilato tondo d'acciaio inox diametro 8 mm, per il fissaggio del sacco porta rifiuti. la Base è del diametro 219mm spessore 3 mm, in acciaio inox AISI 304L satinato. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
	( Euro settecentocinquantavirgolazerozero )	m	750,00
999.06.001.001	<p>Opere di adeguamento e messa a norma dell'impianto all'interno della cabina di trasformazione del Centro Sociale al fine del rilascio della "dichiarazione di adeguatezza" ai sensi delle CEI 0-15 e CEI 0-16, comprensiva nel suo insieme di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-□ programma di fuori tensione con la Committente e con l'Ente Distributore, compreso eventuali oneri, richieste, domande, autorizzazioni ed ogni documentazione occorrente;</li> <li>-□ oneri per effettuazione interventi in orario festivo e/o notturno senza compensi aggiuntivi rispetto all'offerta base secondo indicazioni della D.L. e della Committente;</li> <li>-□ verifica connessioni M.T. lato consegna e lato utente compreso serraggio ed eventuale rifacimento teste con accessori ed ogni onere;</li> <li>-□ verifica dispositivi di manovra delle celle M.T. compreso prove, lubrificazione, controllo componenti con sostituzione accessori difettosi e/o non funzionanti;</li> <li>-□ pulizia completa delle apparecchiature (celle, trasformatore, ecc.) compreso aspirazione, pulizia isolatori, ecc.;</li> <li>-□ verifica e serraggio di tutti i conduttori e cavi M.T. e b.t. compreso eventuale sostituzione di capicorda ossidati e/o danneggiati compreso nuova siglatura alfanumerica;</li> <li>-□ reperimento dati di targa del trasformatore, creazione di targa pantografata con i principali dati e apposizione in posizione esterna al vano di contenimento del trasformatore stesso;</li> <li>-□ verifica della sicurezza e dei blocchi a chiave compreso accessori di completamento;</li> <li>-□ revisione completa dell'impianto di terra con controllo collegamenti equipotenziali, rifacimento nodo collettore con numerazione e siglatura dei conduttori compreso ogni accessorio occorrente;</li> <li>-□ revisione impianto elettrico interno relativo all'impianto di illuminazione e prese di servizio, compreso integrazione con tubo PVC, organi di comando IP55, plafoniera fluorescente di adeguata potenza, presa Schuko IP55 protetta (o presa interbloccata con fusibili), nuova plafoniera di emergenza 24W IP55 con batterie autonome ricaricabili, accessori vari, ecc.;</li> <li>-□ eventuale modifica al quadro b.t. cabina per consentire la protezione dei circuiti illuminazione e prese con interruttori/e differenziali/e Id=0,03A;</li> <li>-□ completamento e sistemazione degli accessori di cabina compreso fornitura di idonei fusibili M.T. di ricambio in apposito contenitore, fissaggio aste di manovra con completamento accessori e reperimento di eventuali componenti mancanti;</li> <li>-□ fornitura ed installazione accessori antinfortunistici costituiti da: pedana isolante 24kV (o tappeto isolante), cartelli monitori di legge, cartelli antinfortunistici, guanti isolanti;</li> </ul> <p>-□ compilazione e rilascio dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 inteso come manutenzione straordinaria con allegati obbligatori;</p> <p>-□ compilazione e rilascio dichiarazione di adeguatezza su apposita modulistica debitamente firmata dal responsabile tecnico dell'Impresa installatrice compreso espletamento pratica presso il competente ufficio Enel (compilazioni, consegne, ecc.);</p> <p>-□ revisione e messa in servizio impianto estrazione aria, compreso pulizia estrattore e/o nuova installazione compreso ogni onere accessorio con revisione e/o sostituzione termostato, impianti elettrico, nuovo protettore termico, tubi PVC, conduttori, scatole, ecc.;</p> <p>-□ opere edili di piccola entità come rifacimento di porzioni di intonaco, tinteggiature, ecc., in maniera da consegnare locali integri;</p> <p>-□ compilazione registro manutenzione refertando il 1° intervento iniziale;</p> <p>-□ oneri ed accessori per il completamento degli impianti per renderli rispondenti alle attuali normative;</p> <p>-□ oneri per eventuali impianti provvisori atti a garantire la continuità di servizio degli impianti;</p> <p>-□ oneri per opere fabbrili, controllo serrature, accessori vari, ecc.</p> <p>-□ oneri per la sicurezza.</p> <p>Fornitura e posa in opera, a corpo compreso ogni accessorio occorrente.</p> <p>Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>		
	( Euro tremilanovecentoventiquattrovirgolazerozero )	A CORPO	3.924,00

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
999.06.001.002	servizio di manutenzione e controllo oltre che verifica annuale della cabina di trasformazione del Centro Sociale al fine del rilascio della "dichiarazione di adeguatezza" ai sensi delle CEI 0-15 e CEI 0-16 e modifiche ed aggiornamento alla normativa tecnica e nazionale.  Fornitura e posa in opera, a corpo compreso ogni accessorio occorrente. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
	----- A CORPO		2.700,00
	( Euro duemilasettecentovirgolazerozero )		
999.07.001.001	servizio di manutenzione straordinaria e fornitura ed installazione di canalizzazione e loro componenti per impianto UTA e camini, compreso la realizzazione di canalizzazioni e loro componenti per un impianto di silenziamento UTA e tutto quanto necessario per rendere il sistema idoneo alle norme tecniche in vigore. Fornitura e posa in opera, a corpo compreso ogni accessorio occorrente. Il prezzo non comprende eventuali ponteggi necessari per il lavoro in quota ma solo ponti di servizio. Il prezzo si intende comunque comprensivo di ogni onere, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
	----- A CORPO		1.630,00
	( Euro milleseicentotrentavirgolazerozero )		

LASTRA A SIGNA, 09/07/2012

PROGETTISTA  
ING. DAPRILE VINCENZO

RUP  
GEOM. LUCA BETTI